Rubio Servicio Integral, S.C.
Aragón, 18
22194 Alerre (Huesca)
Tel. y fax. 974 23 87 70
Correo. info@rsiservicio.com

Nº Reg. Sanitario (RSIPAC): 37-04355/CAT
Nº Reg. Est. Ind. Cat.: REIC-250025775
Nº Reg. Tratamientos D.D.D.: L0015S-SA
Nº Reg. Trat. Legionelosis: L50135-Sa-Lg
Fabricado por: CIF B-25381161

MOT 301

DESENGRASANTE DE MOTORES BASE DISOLVENTE. SOLUBLE EN AGUA

DESCRIPCIÓN:

Desengrasante químico para motores de explosión. Produce espuma blanca con agarre en las paredes una vez aclarado la suciedad flota sobre el producto impidiendo que se agarre sobre los suelos.

APLICACIONES:

Para la limpieza de cualquier tipo de elemento sucio de grasa.

CARACTERÍSTICAS:

Sintetizado a partir de disolventes orgánicos y tensioactivos.
Líquido rojo de olor característico. Densidad: (0.9+/-0.05) g/mL.

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN:

Aplicar con pulverizador. Dejar actuar unos minutos y aclarar con agua a presión. Se puede diluir el producto del al 15% al 30% en agua o en gas-oil dependiendo de la suciedad a eliminar.

PRESENTACIÓN:

A granel.

H225 Líquido y vapores muy inflamables. H302 Nocivo en caso de ingestión. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P260 No respirar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

Etiq. Transp.: --- LOT Nº: --- Nº UN: 1268 CANT: ---- L

Ésta información puede estar sujeta a modificaciones sin previo aviso. Como las condiciones de uso del producto caen fuera de nuestro control, no nos responsabilizamos de las consecuencias de su uso.